

# Produktdatenblatt

## Product datasheet

### duraskin® B6617

duraskin® B6617

<b>Faserstoff des Trägergewebes</b> Support cloth Tissu	DIN 60001	PES
<b>Beschichtungsart</b> Type of coating Nature de l'enduit		PVC, fungizid PVC, fungicide PVC, fungicide
<b>Schlusslack</b> Top Coat Équipement de surface		nicht versch. PVDF-Lack non weldable PVDF laquer laque PVDF non soudable
<b>Flächengewicht</b> Total weight Masse totale	DIN EN ISO 2286-2	1000 g/m <sup>2</sup>
<b>Breite</b> Width Largeur	DIN EN ISO 2286-1	250 / 300 cm
<b>Höchstzugkraft K/S</b> Tensile strength warp/weft Resistance a la traction en chaine/en trame	DIN 53354	4400 / 4000 N/5 cm
<b>Weiterreißkraft K/S</b> Tear Resistance Resistance à la Déchirure en chaine/en trame	DIN 53363	580 / 520 N
<b>Haftung</b> Adhesion Adhésion	DIN 53357	120 N/5 cm
<b>Anwendung</b> Application Application		Membranen membranes membranes
<b>Brandverhalten</b> Flame Retardancy Réaction au feu	DIN 4102	B1

**Haftungsausschluss:** Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von ± 5%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.

**Disclaimer:** We reserve modifications of the mentioned values for technical reasons. Values without tolerance statements are values with a tolerance of ± 5%. The information corresponds with our latest knowledge and is offered without liability.